ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ PU								
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PURAQLEEN	ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ			ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ			ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟ	
	< 6m	< 9,5m	< 20m	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΠΙΕΣΗ > 2,5 bar		
ΣΤΑΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ VAN **pa7 / pa8**			✔	✔			✘	
ΣΤΑΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ TRAILER **pa5 / pa6**			✔	✔			✘	
PURAQLEEN PRO **pa2 / pa13**			✔		✔		✘	
PURAQLEEN DISY PLUS PRO ELEKTRO **pa10plusctE**			✔		✔		✔	
PURAQLEEN DISY PLUS PRO **pa10plusct / pa10pluscarbon**			✔			✔	✘	
PURAQLEEN DISY - PRO **pa10ct / pa10ctE**			✔		✔ **pa10ctE**	✔ **pa10ct**	✘ **pa10ct**	✔ **pa10ctl**
PURAQLEEN DISY PLUS **pa10plus / pa10plusE**		✔			✔ **plusE**	✔ **plus**	✘ **pa10plus**	✔ **pa10plu**
PURAQLEEN DISY **pa10 / pa10e**		✔			✔ **pa10e**	✔ **pa10**	✘ **pa10**	✔ **pa10e**
PURAQLEEN TELE DISY **pa10 T-4x150**	✔					✔	✘	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για αποστάσεις μεταξύ θέσης εργασίας και σταθμού εργασίας μεγαλύτερες των 100 μέτρων, ίσως χρειαστεί ο ενισχυτής
- Οι σταθμοί εργασίας οι οποίοι είναι κατάλληλοι για ύψη έως 20 μέτρα **δεν συνοδεύονται** απαραίτητα από τον αντίστοιχ
-Οι σειρές **Disy, Disy - Plus & Disy - Pro** μπορούν να παραγγελθούν σε δύο εκδόσεις:
  > **Απλή έκδοση**: χωρίς αντλία και ανάγκη ηλεκτρικού ρεύματος (αναγκαία επί τόπου παροχή νερού με πίεση > 2,5 bar)
  > **Ηλεκτρική έκδοση (E)**: με ενσωματωμένη αντλία 10 bar για την περίπτωση που η πίεση της παροχής νερού είναι < 2,
-Η επαγγελματική σειρά **PURAQLEEN PRO** μπορεί να παραγγελθεί και σε έκδοση με διπλή φιάλη φιλτραρίσματος **έκδοση**