ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ PU

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PURAQLEEN	ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ			ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ			ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟ	
	< 6m	< 9,5m	< 20m	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΠΙΕΣΗ > 2,5 bar		
ΣΤΑΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ VAN **pa7 / pa8**			✓	✓			✗	
ΣΤΑΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ TRAILER **pa5 / pa6**			✓	✓			✗	
PURAQLEEN PRO **pa2 / pa13**			✓		✓		✗	
PURAQLEEN DISY PLUS PRO ELEKTRO **pa10plusctE**			✓		✓		✓	
PURAQLEEN DISY PLUS PRO **pa10plusct / pa10pluscarbon**			✓			✓	✗	
PURAQLEEN DISY - PRO **pa10ct / pa10ctE**			✓		✓ **pa10ctE**	✓ **pa10ct**	✗ **pa10ct**	✓ **pa10ct**
PURAQLEEN DISY PLUS **pa10plus / pa10plusE**		✓			✓ **plusE**	✓ **plus**	✗ **pa10plus**	✓ **pa10plu**
PURAQLEEN DISY **pa10 / pa10e**		✓			✓ **pa10e**	✓ **pa10**	✗ **pa10**	✓ **pa10e**
PURAQLEEN TELE DISY **pa10 T-4x150**	✓					✓	✗	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για αποστάσεις μεταξύ θέσης εργασίας και σταθμού εργασίας μεγαλύτερες των 100 μέτρων, ίσως χρειαστεί ο ενισχυτής
- Οι σταθμοί εργασίας οι οποίοι είναι κατάλληλοι για ύψη έως 20 μέτρα **δεν συνοδεύονται** απαραίτητα από τον αντίστοιχ

-Οι σειρές **Disy, Disy - Plus & Disy - Pro** μπορούν να παραγγελθούν σε δύο εκδόσεις:

> **Απλή έκδοση**: χωρίς αντλία και ανάγκη ηλεκτρικού ρεύματος (αναγκαία επί τόπου παροχή νερού με πίεση > 2,5 bar)

> **Ηλεκτρική έκδοση (E)**: με ενσωματωμένη αντλία 10 bar για την περίπτωση που η πίεση της παροχής νερού είναι < 2,

-Η επαγγελματική σειρά **PURAQLEEN PRO** μπορεί να παραγγελθεί και σε έκδοση με διπλή φιάλη φιλτραρίσματος **έκδοση**